


# C-Series Solid Filled Boom

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ελαφρύ φράγμα με κυλινδρικό πλωτήρα από αφρό πολυαιθυλενίου κλειστής κυψελίδας
- Σχεδιασμένο για περιοχές με έντονα θαλάσσια ρεύματα
- Οι κυλινδρικοί πλωτήρες προσφέρουν ενισχυμένη πλευστότητα
- Ιδανικό για μακροχρόνια εγκατάσταση
- Διατηρούν το σχήμα και τη διάταξή τους σε νερά με έντονους κυματισμούς



Τα πλωτά φράγματα τύπου κουρτίνας Scorpio C Series με σταθερό κυλινδρικό πλωτήρα, είναι οικονομικά και ταχείας ανάπτυξης. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως παράκτιες ζώνες, υπεράκτιες ζώνες και περιοχές με έντονα ρεύματα. Η αντοχή και η ακαμψία των πλωτήρων επιτρέπουν στο φράγμα να διατηρεί το σχήμα του και να ανταποκρίνεται άψογα ακόμα και σε μεγάλους κυματισμούς. Τα πλωτά φράγματα τύπου κουρτίνας της New Naval κατασκευάζονται σε διάφορα μεγέθη/ύψη, παρέχοντας λύσεις για όλες τις ανάγκες των εργασιών αντιρρύπανσης. Η αυξημένη τους πλευστότητα τους προσδίδουν αποτελεσματικότητα αλλά και τους επιτρέπει να διατηρούν το σχηματισμό τους σε θάλασσα με έντονο κυματισμό ή ρεύματα.

- Τα πλωτά φράγματα τύπου κουρτίνας είναι κατασκευασμένα από ευδιάκριτο πολυεστερικό ύφασμα εμποτισμένο με PVC
- Οι κυλινδρικοί πλωτήρες είναι κατασκευασμένοι από αφρό πολυαιθυλενίου κλειστής κυψελίδας (PET)
- Διαθέτουν δύο στοιχεία αξονικής φόρτισης: Έναν ιμάντα PET, στην κορυφή και μια αλυσίδα θερμού γαλβανισμού στο κάτω μέρος, δημιουργώντας ισορροπημένη κατανομή βάρους και δομής
- Τα πλωτά φράγματα τύπου κουρτίνας διαθέτουν συνδέσμους INOX U-bolt ή ASTM-Z, ή οποιαδήποτε άλλο σύνδεσμο επιθυμεί ο πελάτης
- Κατασκευάζονται σε διάφορα μεγέθη και μήκη τμημάτων, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύποι C-Series	350C	500C	750C	920C	1200C
Ύψος (mm)	300	500	750	920	1200
Έξοχα (mm)	150	200	250	300	300
Βύθισμα (mm)	200	300	500	620	900
Μήκος τμήματος*	10 m				
Βάρος (kg/m) ASTM F818-16	2.5	2.7	3.8	4.3	5.8
Πλευστότητα/Αναλογία βάρους Πλωτήρες	7.5:1	7.1:1	7.8:1	6.9:1	7.2:1
Μήκος Πλωτήρα	Πολυαιθυλένιο Κλειστής Κυψελίδας 30 kg/m <sup>3</sup>				
Ύφασμα	< 1m				
Σύνδεσμοι	Πολυεστέρας εμποτισμένος με PVC				
Χρώμα	Ταχυσύνδεσμοι Αλουμινίου ASTM-Z				
	Κίτρινο (άλλα χρώματα διαθέσιμα)				

\*Άλλα μήκη διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

- Υδραυλική ανέμη
- Σκελετοκιβώτιο
- Ρυμουλκούμενο όχημα (trailer)
- Κοντείνερ

## ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

- Σκελετοκιβώτιο
- Τρίγωνο ρυμούλκησης
- Σετ αγκύρωσης
- Κιτ ανταλλακτικών