

ScorStore Boom Reel

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ευέλικτη και ελαφριά κατασκευή που ελαχιστοποιεί την χειρονακτική εργασία
- Υδραυλικής κίνησης
- Σύστημα ελέγχου και διακοπής της κίνησης για μεγαλύτερη ασφάλεια (reel brake)
- Δυνατότητα παράδοσης με τροχήλατη βάση μεταφοράς (trailer) συμβατή με τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ, κάλυμμα και τηλεχειριστήριο
- Δυνατότητα ειδικών κατασκευών



Οι καινοτόμες ανέμες αποθήκευσης πλωτών φραγμάτων ScorStore Boom Reel της New Naval αποτελούν την πιο αποτελεσματική και αξιόπιστη λύση για την ασφαλή αποθήκευση και εύκολη ανάπτυξη/ανάκτηση των πλωτών φραγμάτων. Είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ (HDG) και τύμπανο από ενισχυμένο πολυεστέρα (GRP). Έχουν δυνατότητα αποθήκευσης μέχρι και 250 μέτρα πλωτού φράγματος διάφορων τύπων. Η ανέμη είναι υδραυλικά κινούμενη ενώ διαθέτει και σύστημα ελέγχου περιστροφών. Η ανέμη είναι κατασκευασμένη για παράκτιες και υπερράκτιες εφαρμογές, όπως λιμένες, πλοία κλπ.

- Δυνατότητα αποθήκευσης έως και 250 μέτρα φράγματος
- Ελαφριά κατασκευή που διαθέτει υποδοχές για μεταφορά από περνοφόρο όχημα ή ανύψωση από γερανό
- Το κατασκευασμένο από πολυεστέρα τύμπανο της ανέμης είναι ιδιαίτερα ελαφρύ, δεν διαβρώνεται και απαιτεί ελάχιστη συντήρηση
- Οι ανέμες ScorStore λειτουργούν υδραυλικά, σε συνδυασμό με πετρελαιοκίνητη ή ηλεκτρική μονάδα παροχής ενέργειας όπως το ScorPack της New Naval
- Δυνατότητα κατασκευής ανέμης ειδικών διαστάσεων ή προδιαγραφών κατόπιν παραγγελίας και ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη
- Διατίθεται και με τροχήλατη βάση μεταφοράς (trailer), συμβατή με τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ, κάλυμμα (HD PVC Taraulin) και τηλεχειριστήριο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύποι Φράγματος	250m 920A*	250m 1500A*	180m 1150F*	210m 920F*
Μήκος (χιλ)	1995 mm	2590 mm	3500 mm	3500 mm
Πλάτος (χιλ)	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Ύψος (χιλ)	2157 mm	2020 mm	2370 mm	2370 mm
Βάρος (κιλά)	400 kg	440 kg	550 kg	550 kg
Πλάτος τυμπάνου (χιλ)	1450 mm	2100 mm	2980 mm	2980 mm
Υδραυλική κίνηση/ροή	30 l/min	37 l/min	37 l/min	37 l/min
Μέγιστη υδραυλική πίεση	150 bar	150 bar	150 bar	150 bar

*Η μικρότερο

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ:

- Φράγματα Scorpion A Series
- Φράγματα Scorpion C Series
- Φράγματα Scorpion F Series
- Ειδικές κατασκευές φραγμάτων
- Φράγματα άλλων κατασκευαστών