

ScorSpray Arms

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ρυθμίζεται για ψεκασμό έως και 159 λίτρα/λεπτό
- Σύστημα διπλών βραχιόνων
- Εύρος ψεκασμού ανα βραχίονα 5.2 μέτρα (ρυθμιζόμενο)
- Συνολική ακτίνα ψεκασμό >10 μέτρα
- Προσαρμόζεται σχεδόν σε κάθε τύπο σκάφους



Το Σύστημα Ψεκασμού με βραχίονες ScorSpray Arms, είναι ένα φορητό σύστημα ψεκασμού πολλαπλών στομιών για ομοιόμορφη και ομοιογενή εφαρμογή χημικών διασκορπιστικών ουσιών (Χ.Δ.Ο). Το σύστημα έχει τη δυνατότητα ψεκασμού αραιωμένων και μη διασκορπιστικών έως 159 λίτρα/λεπτό. Το φορητό σύστημα τροφοδοτείται από πετρελαιοκίνητη αντλία και ο ψεκασμός γίνεται μέσω δύο βραχιόνων κατασκευασμένων από αλουμίνιο, καθένας εκ των οποίων φέρει 4 κατακόρυφες σωλήνες με ακροφύσια ψεκασμού.

- Ακτίνα ψεκασμού 5,2 μέτρα σε μήκος ανά βραχίονα και το συνολικό εύρος ψεκασμού είναι πάνω από 10 μέτρα
- Αποτελείται από πετρελαιοκίνητη, διαφραγματική αντλία, μείκτη (τζιφάρι), σύστημα βραχιόνων ψεκασμού και σετ σωληνώσεων
- Αερόψυκτος πετρελαιοκίνητηρας Yanmar™ με χειροκίνητη εκκίνηση
- Η ανάμιξη της χημικής διασκορπιστικής ουσίας (εάν απαιτείται) επιτυγχάνεται με ένα τζιφάρι στην κατάθλιψη της αντλίας σε ποσοστό αναλογίας θαλασσινού νερού – Χ.Δ.Ο, 25%

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βραχίονες

Μήκος βραχίονα (διαστάσεις σε λειτουργία)	4500 mm
Πλάτος βραχίονα	230 mm
Ύψος βραχίονα	Έως 740mm
Βάρος	21 kg ανά βραχίονα /42 kg συνολικά
Ακροφύσια Ψεκασμού	4 ανά βραχίονα/ 8 συνολικά

Σύστημα Ψεκασμού

Κινητήρας (αερόψυκτος)	Yanmar™ L48
Ισχύς αντλίας	4.7 hp
Μήκος αντλίας	1100 mm
Πλάτος αντλίας	710 mm
Ύψος αντλίας	670 mm
Βάρος αντλίας	115 kg

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

- Δύο (2) σωλήνες 10 μέτρων/καθένας που μεταφέρουν το διασκορπιστικό διάλυμα στους βραχίονες ψεκασμού
- Ένας (1) σωλήνας 3 μέτρων για την αναρρόφηση της χημικής διασκορπιστικής ουσίας
- Ένας (1) σωλήνας 1" για αναρρόφηση θαλασσινού νερού, με φίλτρο αναρ/σης
- Ταχυσύνδεσμοι

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

- Διασκορπιστικό διάλυμα
- Σύστημα βραχιόνων ψεκασμού
- Αντλία
- Σετ σωληνώσεων