

ScorLip 105

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αυτορυθμιζόμενο χείλος
- Διαθέτει αποσπώμενη σίτα περισυλλογής στερεών καταλοίπων
- Ειδικός σχεδιασμός που προσφέρει στο σύστημα άριστη πλευστότητα
- Κατάλληλο για περισυλλογή πετρελαίου, κυρίως ελαφρού και μεσαίου τύπου
- Ιδανική αναλογία βάρους - πλευστότητας
- Διατίθεται με ενσωματωμένη φυγοκεντρική αντλία



Το ScorLip 105 WEIR είναι μια ευκολόχρηστη και ελαφριά συσκευή ανάκτησης. Διαθέτει αυτορυθμιζόμενο χείλος το οποίο ακολουθεί την επιφάνεια του νερού, ανάλογα με την ροή αναρρόφησης, επιτυγχάνοντας έτσι βέλτιστη αποτελεσματικότητα και εύρος αναρρόφησης 360 °. Οι ρυθμιζόμενοι πλωτήρες που διαθέτει επιτρέπουν στο σύστημα να επιτυγχάνει υψηλή απόδοση σχεδόν σε κάθε συνθήκη ενός περιστατικού ρύπανσης. Το ScorLip 105 είναι κατάλληλο για την ανάκτηση όλων των τύπων πετρελαιοειδών και είναι σχεδιασμένο για χρήση σε υπεράκτια και παράκτια ζώνη.

- Διαθέτει ενσωματωμένη αντλία και εύκαμπους σωλήνες αναρρόφησης/κατάθλιψης 3" με ταχυσυνδέσμους τύπου Camlock
- Η σύνδεση με τη μονάδα ισχύος (power rack) ή απευθείας με το κατάλληλο κύκλωμα είναι εύκολη και γρήγορη μέσω ταχυσυνδέσμων
- Εύκολο στη χρήση και την αποθήκευση
- Κατασκευασμένο από ανθεκτικά υλικά που μειώνουν το κόστος και τον χρόνο συντήρησης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δυναμικότητα ανάκτησης*	70-105 m ³ /h
Βάρος	71 kg
Μήκος	2000 mm
Ύψος	890 mm
Πλάτος	1780 mm
Βύθισμα	410 mm
Αντλία	Ένσωματωμένη φυγοκεντρική
Θύρα εξόδου	3"
(ταχυσυνδέσμους CamLock)	
Ροή υδραυλικού ελαίου	30 l/m
Πίεση υδραυλικού ελαίου (μεγ)	170 bar
Υδραυλικές συνδέσεις (m/f)	1/2"
Πλαίσιο	Ανοξείδωτος χάλυβας
Σώμα αντλίας	Αλουμίνιο θερμικά επεξεργασμένο

*Δυναμικότητα ανάλογα με την επιλογή αντλίας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Παράκτια ζώνη
- Κλειστά υδατικά συστήματα
- Λιμάνια και μαρίνες
- Υπεράκτιες ζώνες

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

- Ελαιοσυλλέκτης (Skimmer)
- Μονάδα παροχής ισχύος (power rack) 15kW
- Σετ σωληνώσεων
- Σετ ανταλλακτικών